

行燈仕様一覧

寸法一覧 (cm)

ノーマルタイプ							
				LED仕様可能(SS・Sのみ)			
三段重		二段重		一段		傘付	
SS・S・SS	SS・SS・SS	S・SS	SS・SS	S	SS	S	
約W9.5×D9.5×H32.5	約W9.5×D9.5×H28.5	約W9.5×D9.5×H23	約W9.5×D9.5×H19	約W9.5×D9.5×H14	約W9.5×D9.5×H10	約W12×D12×H19	
約0.8kg	約0.7kg	約0.6kg	約0.5kg	約0.3kg	約0.2kg	約0.6kg	
				M	MM	M	
				約W14×D14×H20.5	約W14×D14×H14.5	約W18×D18×H27	
				約1.0kg	約0.8kg	約1.5kg	
				L		L	
				約W20×D20×H29.5			
				約2.0kg			

天平タイプ							
				LED仕様可能(SS・Sのみ)			
三段重		二段重		一段		傘付	取手付
SS・S・SS	SS・SS・SS	S・SS	SS・SS	S	SS	S	S
約W9.5×D9.5×H33	約W9.5×D9.5×H29.5	約W9.5×D9.5×H24.5	約W9.5×D9.5×H20.5	約W9.5×D9.5×H14	約W9.5×D9.5×H10	約W12×D12×H19	約W9.5×D9.5×H17.5
約0.8kg	約0.7kg	約0.6kg	約0.5kg	約0.3kg	約0.2kg	約0.6kg	約0.5kg
				M	MM		M
				約W14.5×D14.5×H21.5	約W14.5×D14.5×H15.5		約W14.5×D14.5×H26.5
				約1.0kg	約0.8kg		約1.5kg
				L			L
				約W21.5×D21.5×H31.5			約W21.5×D21.5×H40
				約2.0kg			約3kg

クラシックタイプ							
				LED仕様可能(SS・Sのみ)			
三段重		二段重		一段		取手付	
SS・SS・SS	S・SS	SS・SS	S	SS	S	S	
約W9.5×D9.5×H29	約W9.5×D9.5×H24	約W9.5×D9.5×H20	約W9.5×D9.5×H15	約W9.5×D9.5×H11		約W9.5×D9.5×H18	
約0.7kg	約0.6kg	約0.5kg	約0.3kg	約0.2kg		約0.6kg	

雅タイプ							
				LED仕様可能(SS・Sのみ)			
三段重		二段重		一段		取手付	
SS・S・SS	SS・SS・SS	S・SS	SS・SS	S	SS	S	
約W8.5×D8.5×H33.5	約W8.5×D8.5×H29.5	約W8.5×D8.5×H24.5	約W8.5×D8.5×H20.5	約W8.5×D8.5×H15.5	約W8.5×D8.5×H11.5	約W8.5×D8.5×H18	
約0.8kg	約0.7kg	約0.6kg	約0.5kg	約0.3kg	約0.2kg	約0.6kg	
				M	MM	M	
				約W12.5×D12.5×H23	約W12.5×D12.5×H17	約W12.5×D12.5×H26.5	
				約1.0kg	約0.8kg	約1.5kg	
				L		L	
				約W19×D19×H34.5		約W19×D19×H40	
				約2.0kg		約3kg	

光芒	天板付き	宝燈箱	屋外型(台形)	トールタイプ	優美タイプ	光雅タイプ
平滑粉体塗装						
S	雅MM 天平MM	S	-	T	S	S
約W12×D12×H27.5	約W12.5×D12.5×H17	約W12.5×D8.5×H13	約W24×D24×H45	約W17×D17×H50	約W24×D14×H37	約W12×D14×H18.7
約2kg	約1.2kg	約0.31kg	約5.6kg	約3.8kg	約2.1kg	約0.8kg
	約W14.5×D14.5×H15.5					
	約1.2kg					
M					M	M
約W17.5×D17.5×H38					約W29×D17×H47	約W13.5×D15.5×H22.5
約4.5kg					約3.1kg	約1.2kg
					L	L
					約W33.5×D20×H53.5	約W18×D21×H48
					約4.8kg	約2.7kg

主な材料

鉄、ステンレス、粉体塗料、スイッチ付ソケットコード(PSE規格製品)、ワーロンシート(和紙、塩化ビニール樹脂)、ネジ(鉄、ユニクローム)等

LED仕様

付属品：LED本体/1個、充電電池/3本、ACアダプタ/1個
 材質(本体部)：アクリルPMMA、ABS樹脂 他
 光源：LED1W以下(白熱電球5W相当)
 サイズ：約W6×D6×H7(cm)
 重量：約50g(充電電池含まず)
 充電電池点灯時間：約8時間(新品使用時)
 充電時間：約5時間
 電源：単4形充電式ニッケル水素電池3本(乾電池は使用不可)又はACアダプタ
 入力：AC100-240V~50/60Hz 0.5A
 出力：DC5V 0.75A
 コード長：1.5m
 ※室内専用。防水・防滴仕様ではありません。



※点灯時間や充電時間は使用状況などにより大きく変わります。また充電後、暫く放置されますと充電電池の自然放電が生じる為、点灯しなかったり、点灯時間が短くなる場合がございます。ご使用前の充電をお薦めいたします。

電気スタンド仕様

	文様(MM)	万葉 ~リーフ文様~(L)	万華鏡 ~花文~(L)	六華鏡	Tall Type	光芒(S)	光芒(M)
定格電圧	125V-1A						
最大消費電力	100W						
使用電球	15W / 口金E17	40W / 口金E17		40W / 口金E26		25W / 口金E17	40W / 口金E17
コードの長さ	約2m						